

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-022761

(43)Date of publication of application : 26.01.1999

(51)Int.Cl.

F16D 65/12

(21)Application number : 09-178073

(71)Applicant : YAMAHA MOTOR CO LTD

(22)Date of filing : 03.07.1997


(72)Inventor : TSUYA KOJI

(54) BRAKE DISC

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a brake disc to ensure sufficient heat dissipating ability and have a sufficient strength.

SOLUTION: In this brake disc, a plurality of mounting holes 2 are formed in the periphery E of a mounting part 3 on a wheel. A brake part 4 with which a brake pad makes slide contact is arranged on an outer peripheral part, and a plurality of opening part 7 are formed in the outer side of the mounting hole 2 and the inner side of a brake part 4. A continuous part 9 having no opening is formed in the vicinity of the mounting hole 2 along a straight line in a radial direction on one side of a straight line L0 in a radial direction to interconnect a disc center C1 and a mounting hole center C2. An opening part 7 is formed on the other side of the straight line L0 in a radial direction.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 02.04.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-22761

(43) 公開日 平成11年(1999) 1月26日

(51) Int.Cl.⁶

F 1 6 D 65/12

識別記号

P 1

F 1 6 D 65/12

U

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 4 頁)

(21) 出願番号 特願平9-178073

(22) 出願日 平成9年(1997) 7月3日

(71) 出願人 000010076

ヤマハ発動機株式会社

静岡県磐田市新貝2500番地

(72) 発明者 津谷 晃司

静岡県磐田市新貝2500番地 ヤマハ発動機株式会社内


(74) 代理人 弁理士 荒井 潤

(54) 【発明の名称】 ブレーキディスク

(57) 【要約】

【課題】 十分な放熱性を確保するとともに、十分な強度を備えたブレーキディスクを提供する。

【解決手段】 ホイール 11 への取付け部 3 の内周 E 上に複数の取付け孔を 2 有し、外周部にブレーキパッド 18 が摺接する制動部 4 を有し、各取付け孔 2 の外側で前記制動部 4 の内側に複数の開口部 7 を有するブレーキディスクにおいて、前記各取付け孔 2 の近傍で、ディスク中心 C1 と各取付け孔中心 C2 とを結ぶ半径方向直線 L1 の一方の側にこの半径方向直線に沿って気開口の連続部 9 を形成し、前記半径方向直線 L1 の他方の側に前記開口部 7 を形成した。



(2)

特開平 11-22761

1

2

【特許請求の範囲】

【請求項 1】ホイールへの取付け部の円周上に複数の取付け孔を有し、

外周部にブレーキパッドが摺接する制動部を有し、

各取付け孔の外側で前記制動部の内側に複数の開口部を有するブレーキディスクにおいて、

前記各取付け孔の近傍で、ディスク中心と各取付け孔中心とを結ぶ半径方向直線の一方の側にこの半径方向直線に沿って無開口の連続部が形成され、

前記半径方向直線の他方の側に前記開口部が形成されたことを特徴とするブレーキディスク。 10

【請求項 2】前記各取付け孔ごとに取付け部と制動部とをつなぐ連結部が形成され、各連結部間に空間が形成され各連結部が分離するとともに各連結部内に前記開口部が形成されたことを特徴とする請求項 1 に記載のブレーキディスク。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は自動二輪車等の車両の前輪または後輪に装着されるディスクブレーキ装置のディスクプレート（ブレーキディスク）に関するものである。 20

【0002】

【従来の技術】車両の制動装置としてディスクブレーキ装置が広く用いられている。このディスクブレーキ装置は、車両の前輪または後輪のホイールハブにブレーキディスクを装着し、このブレーキディスクの外周部の車体フレーム側にブレーキパッドを内蔵したキャリパを設け、油圧ピストンによりブレーキパッドをブレーキディスクの両側から挟んで摩擦により回転を制動するものである。 30

【0003】このようなディスクブレーキ装置は、摩擦熱によりブレーキディスクが高温となりディスクが反る等の熱変形を起こすため、摩擦熱を放散し放熱性をよくしてディスクの反り等の変形を防止する必要がある。

【0004】このため、従来よりブレーキディスクに多数の孔を開けて放熱を図っているが、さらに放熱性を向上させ、ブレーキディスク等の熱変形を抑制するために、ディスク全周に沿って半径方向直線上で内側のハブ部と外側のリング部が直接に接続されないように間に開口を設け、全周に沿ったどの部分においても半径方向の途中の位置に開口部が形成されたブレーキディスク等の回転部材構造が提案されている（特開平 8-21046 6 号公報）。 40

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記公報記載の回転部材構造をブレーキディスクに適用した場合、ホイールハブへのブレーキディスクの取付け孔部分の前後には、ブレーキ作動時に大きな圧縮力および引張り力が作用するため、全周に沿ったどの部分においても 50

半径方向の途中の位置に開口部が形成されていると、放熱性は向上するものの強度的に不十分となるおそれがある。また、各取付け部同士を結ぶ周方向連結部があると制動部とこの周方向連結部との温度差による熱膨張の違いにより反りが発生する。

【0006】本発明は上記従来技術を考慮してなされたものであって、十分な放熱性を確保するとともに、十分な強度を備えたブレーキディスクの提供を目的とする。

【0007】

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため、本発明では、ホイールへの取付け部の円周上に複数の取付け孔を有し、外周部にブレーキパッドが摺接する制動部を有し、各取付け孔の外側で前記制動部の内側に複数の開口部を有するブレーキディスクにおいて、前記各取付け孔の近傍で、ディスク中心と各取付け孔中心とを結ぶ半径方向直線の一方の側にこの半径方向直線に沿って無開口の連続部が形成され、前記半径方向直線の他方の側に前記開口部が形成されたことを特徴とするブレーキディスクを提供する。

【0008】この構成によれば、各取付け孔に対応して設けた開口部により十分な放熱性が得られるとともに、この開口部は各取付け孔の前側または後側の一方の側に設けられ、他方の側には無開口の連続部が形成されるため、この連続部により取付け孔部と制動部の間に作用する引張り力あるいは圧縮力に対し十分な強度を持たせることができる。

【0009】

【発明の実施の形態】好ましい実施の形態においては、前記各取付け孔ごとに取付け部と制動部とをつなぐ連結部が形成され、各連結部間に空間が形成され各連結部が分離するとともに各連結部内に前記開口部が形成されたことを特徴としている。

【0010】この構成によれば、ホイールハブにボルト等により固定するための各取付け孔に対応してディスク外周部と連続する連結部が内周側に突出して形成され、各取付け部がボルト等の取付け孔の位置ごとに分離して設けられ間に空間が形成されるため、この空間により連結部に形成された開口部とともにさらに放熱性を高めることができ、かつ連結部内で開口部の反対側に形成された連続部により十分な強度が確保される。また、各取付け部同士を結ぶ周方向連結部がないため、これの存在に起因する反りも発生することがない。

【0011】

【実施例】図 1 は本発明の実施例に係るブレーキディスクの正面図である。このブレーキディスク 1 は、例えば高周波焼入れしたステンレス鋼からなり、内周側にホイール（図示しない）のハブ部に取付けるための取付け部 3 を有し、各取付け部 3 に取付け孔 2 が形成される。この取付け孔 2 は、ディスク内周側の円 E 上に所定間隔で複数個設けられる。ディスク外周側にはブレーキパッド

(3)

特開平 11-22761

3

4

〈図示しない〉が連続する制動部 4 が形成される。この制動部 4 には放熱性を高めまた軽量化を図るために多数の孔 5 が形成されている。この外周側の制動部 4 と内周側の取付け部 3 の間には各取付け孔 2 ごとに連結部 6 で一体に繋がれている。各連結部 6 に開口部 7 が形成される。各取付け孔 2 ごとに設けられた連結部 6 は制動部 4 から内周側に突出してそれぞれ分離して形成され、各連結部 6 間には空間 8 が形成される。

【0012】上記構成のブレーキディスク 1 において、ディスク中心 C 1 と各取付け孔 2 の中心 C 2 とを結ぶ半径方向の直線 L 0 に閉じ、連結部 6 内でこの直線 L 0 の一方の側にディスク半径方向直線に沿っていずれの部分にも開口が形成されない連続部 9 が形成される。連結部 6 内の直線 L 0 の他方の側に開口部 7 が形成される。この連結部 6 内の直線 L 0 の他方の側（開口部 7 が形成された側）においては、ディスク中心 C 1 からのいずれの位置の半径方向直線をとってみても（例えば L 2）、その直線上に開口部 7 あるいは各連結部 6 間の空間 8 により開口が形成されている。

【0013】このように各取付け部 3 をディスク内側に分離して突出する連結部 6 に設け、各連結部 6 間に空間 8 を設けるとともに各連結部 6 内に開口部 7 を設け、各連結部 6 内で開口部 7 の反対側に連続部 9 を形成することにより、開口面積を有効に大きくとって、放熱効果を高めるとともに、半径方向直線上に沿って無開口の連続部 9 によりブレーキ動作時の連結部 6 に作用する圧縮力および/または引張り力に対し十分な強度が確保される。

【0014】上記図 1 に示したブレーキディスクの連結部 6 の形状では、ブレーキディスク 1 がその取付け部 3 とともに、例えば矢印 A 方向に回転しているときにブレーキを作動させると、制動力は外周部に矢印 F 方向に作用する。したがって、連結部 6 の開口部 7 の両側の枠部 6 a、6 b には引張り力が作用し、回転方向が逆であれば圧縮力が作用する。この連結部 6 の形状は図示した形状に限らず、開口部 7 を反対側に形成し、矢印 A 方向の回転のときに圧縮力が作用するように形成してもよい。

【0015】図 2 は連結部 6 内での開口部 7 と連続部 9 の位置を図 1 の例と逆にした形状を示す。このような形

状においても、前述の図 1 の例と同様の作用効果が得られる。

【0016】図 3 は上記ブレーキディスクを、例えば自動車の前輪両側に装着した場合の取付け構造の一例を示す。前輪タイヤ 10 を装着したホイール 11 が直軸 12 に取付けられる。ホイール 11 のハブ部 11 a に別体または一体で設けたハブフランジ 13 に、ボルトまたはリベット 14 により、前述の取付け孔 2 を介してブレーキディスク 1 が固定される。直軸 12 を保持する左右のフロントフォーク 15 にキャリパ 16 が固定される。各キャリパ 16 は油圧ピストン 17 を内蔵し、この油圧ピストン 17 により、ブレーキディスク 1 の両側のブレーキパッド 18 で制動部 4（図 1）を両側から挟んで圧接し、摩擦により回転を制動する。

【0017】

【発明の効果】以上説明したように、本発明では、ホイールハブに取付けるための各取付け孔に対応して設けた開口部により十分な放熱性が得られるとともに、この開口部は各取付け孔の前側または後側の一方の側に設けられ、他方の側には無開口の連続部が形成されるため、この連続部により取付け孔部と制動部の間に作用する引張り力あるいは圧縮力に対し十分な強度を持たせることができる。これにより、放熱性が大きく熱変形を充分抑制するとともに重量を大きくすることなく強度を高め信頼性の高いブレーキ動作が得られ走行の安全性が高められる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 本発明の実施例に係るブレーキディスクの正面図。

【図 2】 本発明の実施例の別の形状例を示す正面図。

【図 3】 ブレーキディスク装着構造の一例の断面図。


【符号の説明】

1：ブレーキディスク、2：取付け孔、3：取付け部、4：制動部、5：孔、6：連結部、7：開口部、8：空間、9：連続部、10：前輪タイヤ、11：ホイール、12：直軸、13：ハブフランジ、14：リベット、15：フロントフォーク、16：キャリパ、17：ピストン、18：ブレーキパッド。


(4)

特開平11-22761

【図1】



【図2】



【図3】

